CARGADOR Fondo Flote

MODELO FF 24-20-2

ESPECIFICACIÓN TÉCNICA

GENERAL	
Marca	TAO Power
Origen	Argentina
Aplicación	Tracción eléctrica
N° Parte	2084
ALIMENTACION DE ENTRADA (RED)	
Tipo	24V / 20A
Alimentación de Entrada (VCA)	Monofásico +Tierra
Voltaje de entrada (VCA)	220V
Corriente máx. de consumo	
Protección de entrada	
PROPIEDADES	
Protección IP (Gabinete)	
Refrigeración	
Interfaz de comunicación	
Idioma interfaz	
Informe de operación	
Curvas de carga	
Tarjeta I/O	
Accesorios	

TIEMPO DE CARGA D.O.D 80% Ah	C(20)
5.34 Hs	-
6 Hs.	-
7 Hs.	-
8 Hs.	-
9 Hs.	-
10 Hs.	-
12 Hs.	200
DIMENSIONES	
L x A x H (mm)	
Peso Aprox. (Kg)	
INCLUYE	
Conector igual o similar	Sin conector
Cables de conexión a batería	SI
Cable + ficha a red	SI

GARANTIA	
Por defectos de fabricación	**12 MESES**

No contempla daños causados por mal trato, uso indebido, defectos en su red de alimentación, golpes, etc.

CERTIFICACIÓN DE CALIDAD CE

La información en este documento está sujeta a cambios sin previo aviso y no debe interpretarse como un compromiso por parte de **TAO POWER**, los datos deben confirmarse antes de determinar la compra del producto seleccionado.

ANTES DE CONECTAR UNA BATERÍA NUEVA VERIFIQUE EL ESTADO DE SU CARGADOR

Debe tener en cuenta que los cargadores tienen una vida útil promedio aproximada de 5 a 8 años superado este tiempo deben ser verificados.

Un cargador deficiente puede causar en su batería los siguientes efectos no deseados

- Daño irreversible de su batería
- Problemas de autonomía permanentes.
- Envejecimiento prematuro acortando su vida útil.
- Excesos de temperatura y sobrecargas.
- Mayor frecuencia en la reposición de agua dañando la batería y aumentando sus costos de mantenimiento.
- Excesivo consumo de energía de su red aumentando sus costos.

(011) 15-5315-6982 | (011) 2136-1060 | mmurcia@taopower.com.ar | mgiussani@taopower.com.ar | www.taopower.com.ar

CARACTERÍSTICAS GENERALES

FUNCIONALIDAD

- Este tipo de cargadores tiene tecla de encendido y funciona automáticamente controlando la carga de fondo y flote de su batería.
- El proceso de carga se realiza por intermedio de un control electrónico con un sistema de rectificación de potencia de onda completa.

UTILIZACION

- Grupos electrógenos, luz de emergencia, etc

CARGA

- Poseen placa electrónica de control que verifica las tensiones de carga limitando el funcionamiento del cargador de acuerdo a los parámetros seteados para la batería de plomo ácido abiertas.

ESTADO

- El progreso de la carga de fondo y flote se indica en los LEDS ubicados al frente del equipo.